

# i980

Controllo Accessi Rileva Presenze con lettore di tessere RFID e Apriporta

Rev.1905V1

**iAccess i980 è una timbratrice marcatempo rileva presenze con controllo accessi** dotata di tecnologia RFID, adatta a qualsiasi organizzazione ed installabile in pochissimo tempo.

- ✓ **Perfetti per tutte le strutture con presenza di personale**
- ✓ **Facili da configurare e gestibili da PC, per impostare orari di entrata, uscita ed eventuali pause.**

## SPECIFICHE ESSENZIALI

- ✓ Lettore di Tessere di Prossimità RFID
- ✓ Display LCD a Colori retroilluminato multilingua
- ✓ Tastiera multifunzione
- ✓ Scarico dati tramite LAN o Memoria USB
- ✓ Registra fino a 10.000 utenti
- ✓ Memorizza fino a 100.000 passaggi
- ✓ Controllo accessi apri porta con funzione "Time Zone"
- ✓ Possibilità di attivazione sirena inizio/fine lavori
- ✓ Funzione giustificativo attivabile in ingresso ed uscita
- ✓ Temperatura di funzionamento da 0 °C a +45 °C
- ✓ Umidità da 10% a 80% senza condensa (solo uso indoor)
- ✓ Dimensioni: 140x170x35 (AxLxP mm)
- ✓ Garanzia 2 anni

## SOFTWARE DI GESTIONE TIME STUDIO (incluso)

Il Software **Time Studio** offre la possibilità di:

- ✓ Una gestione centralizzata di un qualunque numero di terminali iAccess
- ✓ Sincronizzare rapidamente gli utenti tra Software e i terminali iAccess
- ✓ Importare rapidamente gli utenti, le registrazioni e i dispositivi dal software **iAccess Time Studio**
- ✓ **Disponibilità di licenze e moduli aggiuntivi**

**\* si intendono i dispositivi iAccess predisposti al collegamento PC tramite USB, chiavetta o rete**



### Riconoscimento Utenti con tessere RFID

Utilizzo di tessere RFID EM (125KHz).



### Riconoscimento Utenti con codice numerico

Accesso tramite password numerica su tastiera touch



### Sistema Operativo del Software di Gestione

Il software Time Studio è installabile in sistemi Windows 7, 8, 10 o superiore

**i980**

Controllo Accessi Rileva Presenze con lettore di tessere RFID e Apriporta

Rev.1905V1

**SPECIFICHE TECNICHE**

<b>RICONOSCIMENTO UTENTI</b>	tessere RFID EM (125 KHz)
<b>PASSWORD</b>	Password numerica
<b>WEB SERVER INTEGRATO</b>	Si
<b>PROTEZIONE</b>	Indoor
<b>GESTIONE UTENTI</b>	Software Time Studio o mediante dispositivo
<b>COMUNICAZIONE E SCARICO DATI</b>	LAN o USB
<b>DISPLAY</b>	LCD
<b>TEMPO RICONOSCIMENTO UTENTE</b>	inferiore a 0,5 secondi
<b>NUMERO UTENTI REGISTRABILI</b>	10.000
<b>NUMERO PASSAGGI REGISTRABILI</b>	100.000
<b>APERTURA VARCO</b>	Relè d'uscita
<b>SIRENA INIZIO / FINE LAVORI</b>	Si
<b>FUNZIONE "TIME ZONE"</b>	Si
<b>FUNIONE GIUSTIFICATIVO</b>	Si
<b>ALIMENTAZIONE</b>	12V 1,5 A - Alimentatore incluso
<b>INTERFACCIA E VOCE</b>	Led multicolore e Segnalazione Sonora
<b>TEMPERATURA DI UTILIZZO</b>	0°C a +45 °C
<b>UMIDITÀ</b>	10-80% senza condensa
<b>DIMENSIONI</b>	170 x 140 x 35 mm. (LxAxP)
<b>CERTIFICATI</b>	FCC, CE, RoHS
<b>GARANZIA</b>	2 anni